



## Soluciones industriales

# Soluciones para inspeccionar defectos y espesores

## Corrosion Gaging Transducers



### Gage Dual Transducers

### Gauge Dual Transducers

Request a quote or purchase a transducer by selecting the item number.

Item Number	Part Code	Frequency (MHz)	Connector Type	Connector Location	Range in Steel (mm)	Range in Steel (in)	Temperature Range °F	Temperature Range °C	Tip Diameter (mm)	Tip Diameter (in)
<a href="#">U8450017</a>	D797-SM	2	Microdot	Straight	3.5 - 635	0.150 - 25	-5 - 752	-20 - 400	22.9	0.9
<a href="#">U8450016</a>	D797	2	Potted	Right Angle	3.5 - 635	0.150 - 25	-5 - 752	-20 - 400	22.9	0.9
<a href="#">U8454038</a>	D7910	5	Potted	Right Angle	1.00 - 500.00	0.040 - 20.000	32 - 122	0 - 50	12.7	0.5
<a href="#">U8450021</a>	D799	5	Potted	Right Angle	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 300	-20 - 150	11	0.434
<a href="#">U8450007</a>	D790-RL	5	LEMO	Right Angle	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 932	-20 - 500	11	0.434
<a href="#">U8450008</a>	D790-SL	5	LEMO	Straight	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 932	-20 - 500	11	0.434
<a href="#">U8450009</a>	D790-SM	5	Microdot	Straight	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 932	-20 - 500	11	0.434
<a href="#">U8450025</a>	D7906-RM	5	Microdot	Right Angle	1.0 - 50	0.040 - 2.0	32 - 122	0 - 50	11	0.434

Item Number	Part Code	Frequency (MHz)	Connector Type	Connector Location	Range in Steel (mm)	Range in Steel (in)	Temperature Range °F	Temperature Range °C	Tip Diameter (mm)	Tip Diameter (in)
U8450005	D7906-SM	5	Microdot	Straight	1.0 - 50	0.040 - 2.0	32 - 122	0 - 50	11	0.434
U8450011	D791-RM	5	Microdot	Right Angle	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 752	-20 - 400	11	0.434
U8450002	D790	5	Potted	Straight	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 932	-20 - 500	11	0.434
U8620225	MTD705	5	Lepra/Con	Right Angle	1.0 - 19	0.040 - 0.75	32 - 122	0 - 50	5.1	0.2
U8450010	D791	5	Potted	Right Angle	1.0 - 508	0.040 - 20	-5 - 932	-20 - 500	11	0.434
U8450014	D794	5	Potted	Straight	0.75 - 50	0.030 - 2	32 - 122	0 - 50	7.2	0.283
U8450006	D7908	7.5	Potted	Right Angle	1.0 - 37	0.040 - 1.5	32 - 122	0 - 50	7.2	0.283
U8450018	D798	7.5	Potted	Right Angle	0.71 - 100	0.028 - 4	-5 - 300	-20 - 150	7.2	0.283
U8450020	D798-SM	7.5	Microdot	Straight	0.71 - 100	0.028 - 4	-5 - 300	-20 - 150	7.2	0.283
U8450019	D798-LF	7.5	Potted	Right Angle	0.71 - 100	0.028 - 4	-5 - 300	-20 - 150	8.9	0.35
U8454013	D7226	7.5	Potted	Right Angle	0.71 - 100	0.028 - 4	-5 - 300	-20 - 150	8.9	0.35
Q4530006	D7913	10	Potted	Right Angle	0.5 - 25	0.020 - 1	32 - 122	0 - 50	7.5	0.295
Q4530005	D7912	10	Potted	Straight	0.5 - 25	0.020 - 1	32 - 122	0 - 50	7.5	0.295

## Single Element Transducers for Corrosion

Cables

Material didáctico

Contáctenos

## Soluciones para inspeccionar defectos y espesores

Detectores de defectos

### Medidores de espesores portátiles

27MG

45MG

38DL PLUS

Magna-Mike 8600

35RDC

Sondas (palpadores) y accesorios

---

Sondas

---

Sistemas de inspección automatizados

---

Instrumentación para sistemas industriales de END

---

Escáneres industriales

---

Olympus Scientific Cloud

---

Suscríbase a los boletines de noticias

[Inicio](#) | [Productos](#) | [Medidores de espesores portátiles](#) | [Sondas \(palpadores\) y accesorios](#) | [Corrosion Gaging Transducers](#)

Imprimir

**Soluciones para inspeccionar defectos y espesores**

**Videoscopios y boroscopios**

**Soluciones de microscopia**

**Analizadores XRF y XRD**

**Servicios y asistencia**

**Material didáctico**

Copyright OLYMPUS CORPORATION, todos los derechos reservados.

[Global](#) | [Condiciones de uso](#) | [Política de privacidad](#) | [Cookies](#) | [Acerca de nosotros](#) | [Mapa del sitio](#)

Do you have a Compliance Concern? 

> REPORT IT TODAY!

Dedicated to making your world safer

TRUE TO 